Виброгасители

Благодаря сварной технологии - виброгасители Coldstream надежные, прочные и удобны в монтаже.



Модель	Габаритные размеры		Подсоединение	Рабочее давление, МПа	Рисунок
	L, мм	D, мм	d ODS, мм		
CS-VA-10	230	22	10	4,5	1
CS-VA-12	230	22	12	4,5	1
CS-VA-15	255	28	15	4,5	1
CS-VA-18	255	28	18	4,5	1
CS-VA-22	290	33	22	4,5	1
CS-VA-28	330	40	28	4,5	1
CS-VA-35	375	48	35	4,5	1
CS-VA-42	430	57	42	4,0	1
CS-VA-54	510	70	54	3,5	1
CS-VA-64	690	89	64	3,0	1
Специальные виброгасители серии VAS					
CS-VAS-12	230	22	12	4,5	2
CS-VAS-15	255	23	15	4,5	2
CS-VAS-18	255	26	18	4,5	2
CS-VAS-22	290	30	22	4,5	2
CS-VAS-28	330	36	28	4,5	2
CS-VAS-35	375	43	35	4,5	2
CS-VAS-42	430	52	42	4,0	2

Эксплуатационные параметры виброгасителей	
Температура рабочей среды, °C	- 40 / 60
Наименование рабочей среды	Хладагент
Расчетный ресурс, лет	10
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013	Группа 2