РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Реле давления FP-PR предназначены для использования в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха для защиты от слишком низкого давления всасывания или слишком высокого давления нагнетания. Также реле давления используются для пуска и остановки холодильных компрессоров.

Реле давления / Сдвоенное реле давления

Тип	Модель	Низкое давление (LP)		Высокое давление (HP)		Сброс	Макс. раб. давление (MWP), бар	Прим.
		Диапазон регулиров., бар	Дифферен-циал Δp, бар	Диапазон регулиров., бар	Дифферен-циал Δp, бар			
	FP-PRL-06M	-0,5 ... 6,0	0,6 ... 4,0	—	—	Ручной	17,0	Рис. 50
	FP-PRL-06A	-0,5 ... 6,0	0,6 ... 4,0	—	—	Автомат.	17,0	
	FP-PRH-30M	—	—	8 ... 30	3 ... 10	Ручной	35,0	
	FP-PRH-30A	—	—	8 ... 30	3 ... 10	Автомат.	35,0	
	FP-PRH-42A	—	—	8 ... 42	4 ... 10	Автомат.	45,0	
	FP-PRHL-32A	-0,2 ... 7,5	0,7 ... 4,0	8 ... 32	4	Автомат.	35,0	Рис. 51

КАРТРИДЖНЫЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Картриджные реле давления мембранного типа с фиксированной уставкой FP-PS предназначены для использования в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха с ХФУ, ГХФУ и ГФУ хладагентами, как предохранительные реле высокого и низкого давления.

Картриджные реле давления

Тип	Модель	Давление срабатывания		Макс. раб. давление (MWP), бар	Прим.
		Выкл., бар	Вкл., бар		
	FP-PSL-1,7	1,7	2,7	15	Рис. 49
	FP-PSH-28	28,0	21,0	45	

ВИБРОГАСИТЕЛИ

Виброгасители предназначены для установки в стационарных и передвижных системах охлаждения. Благодаря сварной технологии Cu-St FP weld соединения виброгасителей являются термостойкими и прочными.

Виброгасители сварные

Тип	Модель	Габаритные размеры		Соединение		Макс. рабочее давление, МПа	Прим.
		L, мм	Ø D, мм	l, мм	Ød ODS, дюйм		
	FP-VA-038	230	23,5	23	3/8" (10,0 мм)	4,5	Рис. 72 Табл. 1
	FP-YVA-012	205	23,5	23	1/2" (12,7 мм)	4,5	
	FP-YVA-058	218	29	17	5/8" (16,0 мм)	4,5	
	FP-YVA-034	255	29	17	3/4" (19,1 мм)	4,5	
	FP-YVA-078	242	34	20	7/8" (22,3 мм)	4,5	
	FP-YVA-118	281	40	21	1 1/8" (28,6 мм)	4,5	
	FP-VA-138	375	48	25	1 3/8" (35,0 мм)	4,5	
	FP-VA-158	430	57	27	1 5/8" (42,0 мм)	4,5	
	FP-VA-218	510	67	33	2 1/8" (54,0 мм)	4,0	
	FP-VA-258	690	85	35	2 5/8" (67,0 мм)	3,5	
	FP-VA-318	690	105	35	3 1/8" (79,4 мм)	3,0	