
Исходные данные

Хладагент		R134a
Темп-ра, используемая в расчете		Темп-ра точки росы
Режим расчёта		Охлаждение/Кондиц.
Режим эксплуатации		Субкритический
Электропитание		400/3/50
Темп-ра конденсации	°C	45
Давление конденсации	bar	11,6
Переохлаждение жидкости	K	0
Темп-ра жидкости	°C	45
Темп-ра испарения	°C	0
Давление кипения	bar	2,93
Перегрев всас. Газа	K	10
Полезный перегрев	%	100



Выходящие данные

Компрессор :		**CXH02-80-230Y**
Количество компрессоров :		FSx1
Холодопроизводительность	kW	118,362
Холодопроизводительность [*поз.]	kW	118,362
Производительность испарителя	kW	118,362
Потребляемая мощность	W	38281
Производительность конденсатора, теор.	kW	156,643
Электрический ток	A	66,07
Холодильный коэффициент	W/W	3,09
Массовый расход	kg/h	2984
Рабочая частота эл. сети	Hz	50
Подключение	-	PWS
Режим эксплуатации	-	100%
Темп-ра нагнетания	°C	72,83
Коэффициент (%)	%	100,0%
Примечание	-	
Расход масла	l/min	12,17
Теплообмен маслоохладителя	kW	-
Температура масла на выходе из маслоохладителя	°C	-
Сертифицирован	-	Frascold

Сертифицирован:

- Frascold tentative data

Комментарии:

*поз.: В соответствии со стандартом EN12900
- Перегрев всас. Газа = 10 K
- Переохлаждение жидкости = 0 K

Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления

Маслоотделитель:

Модель		WK200
Количество отделителей		1
Результаты расчета		
Количество компрессоров, максимум		2
Использование (Количество отделителей)	%	50
Массовый расход хладагента, максимум	kg/h	4122
Использование (Массовый расход хладагента)	%	72,39
Расход масла, максимум	l/min	51,6
Использование (Расход масла)	%	23,59
Selection parameters		
Количество компрессоров		1
Массовый расход, Компрессоры	kg/h	2984
Расход масла, Компрессоры	l/min	12,17
Operating conditions		
Темп-ра испарения	°C	0
Темп-ра всас. Газа	°C	10
Темп-ра конденсации	°C	45
Темп-ра жидкости	°C	45

Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления

Модель: CXH02-80-230Y

Хладагент: R134a


Электропитание: 400/3/50 PWS

Технические данные:	
Объемная произв-ть	230 m³/h
номин-ое значение скорости вращения	2900 rpm
Напряжение двигателя	400 V
номин-ое значение частоты эл. сети	50 Hz
Максимальный рабочий ток (MRA)	145 A
Ток заблокированного ротора (LRA)	373 A
Ток заблокированного ротора (LRA), DOL	600 A
Вес нетто	550 kg
Холодильное масло	FRASCOLD POE170
Заправка маслом	11 l
Максимальное статическое давление BP	20,5 bar
Максимальное рабочее давление HP	30 bar

Уровень шума:	
Уровень звуковой мощности 5/50°C R407C @50Hz	86,6 dB(A)
Звуковое давление (*) - расстояние: 1 m	78,6 dB(A)
Уровень звуковой мощности 5/50°C R134a @50Hz	85 dB(A)
Звуковое давление (*) - расстояние: 1 m	77 dB(A)

*Полусферич. модель

Электрические подключения:




Модель: CXH02-80-230Y

Хладагент: R134a

Электропитание: 400/3/50 PWS

Размеры:



Комментарии:

SV: Всасывающий вентиль	3 1/8" in - 80 mm	7: Разъем для регулятора уровня масла	3/4" NPT
DV: Нагнетательный вентиль	2 1/8" - 54 mm	8: Смотровое стекло уровня масла	-
SL: Подключение всасывающей линии	3 1/8"	9: Подключение датчика засорения фильтра	1/2" GAS
V1: Клапан регулировки производительности	-	10: Разъем для маслоохладителя	1/2" NPT
V2: Клапан регулировки производительности	-	11: Заглушка для слива масла	1/4" NPT
V3: Клапан регулировки производительности	-	12: Клапан слива масла	1/8" NPT
1: Разъем для высокого давления	1/8" NPT	13: Датчик максимальной температуры масла	-
2: Разъем для низкого давления	1/8" NPT	14: Разъем ECO / впрыск жидкости	1 1/8"
3: Разъем для высокого давления	1/4" SAE x 1/4" SAE	NP: Заводская этикетка на компрессоре	
4: Разъем для низкого давления	1/4" SAE x 1/4" SAE	DIMENSION UNITS:	mm
5: Заглушка (заправка масла)	3/8" GAS	SECONDARY DIMENSION UNITS:	[in]
6: ТЭН подогрева картера	-		

Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления

Модель: CXH02-80-230Y

Хладагент: R134a

Электропитание: 400/3/50 PWS

Коэффициенты полинома согласно стандарта EN12900 for CXH02-80-230Y:

*S = Tevap ; D = Tcond

Рекомендуемые условия	
Хладагент	R134a
Темп-ра окружающей среды	35 °C
Перегрев всас. Газа	10 K
Переохлаждение жидкости	0 K
Эл. частота	50 Hz

	Холодопроизводительность [W]	Потребляемая мощность [W]
C1	1,686906E+005	2,211930E+004
C2	7,246260E+003	5,095679E+002
C3	5,001229E+001	3,284862E+002
C4	1,262076E+002	9,891445E+000
C5	-2,986706E+001	-4,733793E+000
C6	-3,459004E+001	-3,575703E+000
C7	9,182825E-001	1,083574E-001
C8	-9,908354E-001	-1,292276E-001
C9	-2,977506E-001	3,806812E-002
C10	1,916674E-001	9,460235E-002

$Y = C1 + C2*S + C3*D + C4*S^2 + C5*S*D + C6*D^2 + C7*S^3 + C8*D*S^2 + C9*S*D^2 + C10*D^3$

Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления