## РЕСИВЕРЫ ХЛАДАГЕНТА


Ресивер — это емкость для хранения жидкого хладагента. Ресиверы предназначены для сбора жидкости после конденсатора, создания запаса хладагента в системе и равномерной подачи хладагента в испарители. Исполнение и технические характеристики ресиверов FP позволяют применять их для работы с любыми хладагентами, согласно допустимых рабочих давлений, кроме $NH_3$. В комплект поставки ресиверов хладагента входят смотровые стекла и гайка на порт предохранительного клапана (без заглушки).

Инструкции
Сертификаты

### Вертикальные ресиверы хладагента

| Тип | Модель | Ø D, мм | H, мм | A, мм | Вход/Выход | СС[1], шт. | ППК[2] | Объем, дм³ | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FP-LR(MP)-1,0 | 102 | 121 | 27 | 3/8" (10 мм) ODS(Cu) | – | – | 1,0 | Рис. 1 Табл. 1 |
| | FP-LR(MP)-1,6 | 133 | 139 | 37 | 3/8" (10 мм) ODS(Cu) | – | – | 1,6 | |
|  | FP-LR(MP)-2,5 | 159 | 170 | – | 1/2" (12,7 мм) / 1" – 14 UNS | – | – | 2,5 | Рис. 2 Табл. 1 |
| | FP-LR(MP)-4,0 | 159 | 245 | – | 1/2" (12,7 мм) / 1" – 14 UNS | – | – | 4,0 | |
| | FP-LR(MP)-6,3 | 159 | 370 | – | 1/2" (12,7 мм) / 1" – 14 UNS | – | – | 6,3 | |
| | FP-LR(MP)-8,0 | 159 | 470 | – | 1/2" (12,7 мм) / 1" – 14 UNS | – | + | 8,0 | |
|  | FP-LR(MP)-10,0 | 190 | 410 | 130 | 1" – 14 UNS | – | + | 10,0 | Рис. 3 |
| | FP-LR(MP)-12,5 | 190 | 515 | 130 | 1" – 14 UNS | – | + | 12,5 | |
| | FP-LR(MP)-16,0 | 190 | 620 | 130 | 1" – 14 UNS | – | + | 16,0 | |
|  | FP-LR(MP)-20,0 | 240 | 551 | 160 | 1 1/4" – 12 UNF | – | + | 20,0 | Рис. 4, 6 |
| | FP-LR(MP)-24,8 | 240 | 638 | 160 | 1 1/4" – 12 UNF | – | + | 24,8 | |
| | FP-LR(MP)-25,0 | 240 | 638 | 160 | 1 1/4" – 12 UNF | 1 | + | 25,0 | Рис. 5, 6 |
| | FP-LR(MP)-32,5 | 240 | 847 | 160 | 1 1/4" – 12 UNF | 1 | + | 32,5 | |
| | FP-LR(MP)-40,0 | 240 | 964 | 160 | 1 1/4" – 12 UNF | 2 | + | 40,0 | |
| | FP-LR(MP)-50,0 | 325 | 731 | 170 | 1 3/4" – 12 UN | 2 | + | 50,0 | |
| | FP-LR(MP)-63,0 | 325 | 876 | 170 | 1 3/4" – 12 UN | 2 | + | 63,0 | |
| | FP-LR(MP)-80,0 | 325 | 1111 | 170 | 1 3/4" – 12 UN | 2 | + | 80,0 | |
| | FP-LR(MP)-100,0 | 325 | 1301 | 170 | 1 3/4" – 12 UN | 3 | + | 100,0 | |
| | FP-LR(MP)-120,0 | 325 | 1551 | 170 | 1 3/4" – 12 UN | 3 | + | 120,0 | |
| | FP-LR(MP)-160,0[3] | 460 | 1140 | 220 | 2 1/4" – 12 UN | 3 | + | 160,0 | |
| | FP-LR(MP)-200,0[3] | 460 | 1430 | 220 | 2 1/4" – 12 UN | 3 | + | 200,0 | |
| | FP-LR(MP)-250,0[3] | 460 | 1590 | 220 | 2 1/4" – 12 UN | 3 | + | 250,0 | |
| | FP-LR-300,0 ST | 460 | 2056 | 250 | 81 мм ODS(St) | 4 | + | 300,0 | |
| | FP-LR-350,0 ST | 460 | 2356 | 250 | 81 мм ODS(St) | 4 | + | 350,0 | |

### Горизонтальные ресиверы хладагента

| Тип | Модель | Ø D, мм | L, мм | L1, мм | A, мм | A1, мм | H, мм | Вход/Выход | СС[1] шт. | ППК[2] | Объем, дм³ | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FP-LRH(MP)-16,0 | 159 | 938 | 850 | 258 | 198 | 219 | 1" – 14 UNS | – | + | 16,0 | Рис. 7 |
| | FP-LRH(MP)-25,0 | 190 | 982 | 850 | 340 | 280 | 250 | 1 1/4 " – 12UNF | 1 | + | 25,0 | |
| | FP-LRH(MP)-40,0 | 240 | 976 | 850 | 365 | 305 | 296 | 1 1/4" – 12UNF | 1 | + | 40,0 | |
| | FP-LRH(MP)-70,0 | 325 | 1011 | 850 | 365 | 305 | 385 | 1 3/4" – 12UN | 1 | + | 70,0 | |
|  | FP-LRH(MP)-100,0 | 325 | 1310 | 750 | 500 | 420 | 375 | 1 3/4" – 12UN | 2 | + | 100,0 | Рис. 8 |
| | FP-LRH(MP)-120,0 | 325 | 1560 | 1000 | 500 | 420 | 375 | 1 3/4" – 12UN | 2 | + | 120,0 | |
| | FP-LRH(MP)-160,0[3] | 460 | 1165 | 510 | 600 | 520 | 520 | 2 1/4" – 12UN | 2 | + | 160,0 | |
| | FP-LRH(MP)-200,0[3] | 460 | 1455 | 800 | 600 | 520 | 520 | 2 1/4" – 12UN | 2 | + | 200,0 | |
| | FP-LRH(MP)-250,0[3] | 460 | 1615 | 960 | 600 | 520 | 520 | 2 1/4" – 12UN | 2 | + | 250,0 | |
|  | FP-LRH-300 ST | 460 | 2025 | 1060 | 600 | 520 | 578 | 81 мм ODS(St) | 3 | + | 300,0 | Рис. 9 |
| | FP-LRH-350 ST | 460 | 2325 | 1400 | 600 | 520 | 578 | 81 мм ODS(St) | 3 | + | 350,0 | |

**ПРИМЕЧАНИЯ:** СС[1] – порт смотрового стекла, М24×1;
ППК[2] – порт для пред. клапана, 1¼"–12UNF;
FP-LR; FP-LRH – серия 28 бар;
FP-LR(MP) – серия 45 бар;
FP-LR(MP)-160...250[3] – 40 бар;
FP-LRH(MP)-160...250[3] – серия 40 бар.
Cu – медные патрубки;
St – стальные патрубки;