Тип	Qo на R134a to=+5°C tk=+50°C кВт	Qo на R407C to=+5°C tk=+50°C кВт	V Объёмная пр-ть при 50 Гц 2900 об/мин м3/час	Макс. потребл мощность Nдв кВт	Макс. рабочий ток, А	Тип	Qo на R134a to=+5°C tk=+50°C кВт	Qo на R407C to=+5°C tk=+50°C кВт	V Объёмная пр-ть при 50 Гц 2900 об/мин м3/час	Номинальная мощность Nдв кВт	Макс. рабочий ток, А
CSH 6553-35Y*	75,6	-	137	34	58						
CSH 6553-50(Y)	75,1	106,4	137	52	86						
CSH 6563-40Y*	94,3	-	170	41	66						
CSH 6563-60(Y)	94,3	133,7	170	65	108						
CSH 6583-50Y*	108,8	-	195	51	86						
CSH 6593-60Y*	122,8	-	220	56	108						
CSH 7553-50Y*	106,8	-	197	52	79	CXH01-50-199Y	118	-	199	50	80
CSH 7553-70(Y)	108,4	155	197	78	128	CXH02-70-199Y	117,4	156,3	199	70	128
CSH 7563-60Y*	125,8	-	227	65	98	CXH01-60-230Y	136,4	-	230	60	98
CSH 7563-80(Y)	125	175,4	227	88	144	CXH02-80-230Y	135,7	180,5	230	80	145
CSH 7673-70Y*	150,2	-	258	73	123						
CSH 7573-70Y*	144,6	-	258	78	124	CXH01-70-264Y	157,7	-	264	70	125
CSH 7573-90(Y)	145	204	258	96	162	CXH02-90-264Y	153,1	209,3	264	90	160
CSH 7683-80Y*	174,9	-	295	83	140						
CSH 7583-80Y*	168,6	-	295	88	144	CXH01-80-298Y	175,1	-	298	80	145
CSH 7583-100(Y)	169,1	238	295	102	170	CXH02-100-298Y	174,2	237,3	298	100	175
CSH 7693-90Y*	199,2	-	336	96	160						
CSH 7593-90Y*	192	-	336	93	162	CXH01-90-340Y	202,7	-	340	90	152
CSH 7593-110(Y)	192,5	270	336	112	180	CXH02-120-340Y	207	283,3	340	120	195
CSH 8553-80Y*	177,5	-	315	88	144	CXH01-100-370Y	220,6	-	370	100	169
CSH 8553-110(Y)	181,7	257	315	112	185	CXH52-110-316Y	192,1	267,7	316	110	184
CSH 8563-90Y*	205		359	96	155	CXH01-100-370Y	220,6	-	370	100	169
CSH 8563-90Y*	205		359	96	155	CXH51-110-398Y	241,8		398	110	180

CSH 8563-125(Y)	207	293	359	132	216	CXH52-125-372Y	218	307,6	372	125	218
CSH 8673-110Y*	243	-	410	114	195						
CSH 8573-110Y*	240	-	410	110	182	CXH51-110-398Y	241,8	-	398	110	180
CSH 8573-140(Y)	239	338	410	150	246	CXH52-140-428Y	244,3	358,1	428	140	245
CSH 8683-125Y*	273	-	470	129	221						
CSH 8583-125Y*	265	-	470	120	196	CXH51-125-468Y	283,5	-	468	125	198
CSH 8583-160(Y)	259	379	470	160	260	CXH52-160-468Y	269,4	390,4	468	125	282
CSH 8693-140Y*	311	-	535	148	254						
CSH 8593-140Y*	301	-	535	131	214	CXH51-140-538Y	328,1	-	538	140	221
CSH 8593-180(Y)	302	455	535	186	310	CXH52-180-538Y	331,1	457,7	538	180	304
CSH 9553-180(Y)	304	444	535	205	330	CXH92-180-545Y	323,5	454,6	545	180	332
CSH 9663-160Y*	361	-	615	173	291						
CSH 9563-160Y*	357	-	615	155	280	CXH91-160-620Y	391,1	-	620	160	283
CSH 9563-210(Y)	354	505	615	246	370	CXH92-210-620Y	383,86	517,2	620	210	375
CSH 9673-180Y*	420	-	700	200	333						
CSH 9573-180Y*	417	-	700	175	310	CXH91-180-702Y	429,9	-	702	180	315
CSH 9573-240(Y)	409	601	700	255	420	CXH92-240-702Y	421,9	587,6	702	240	427
CSH 9683-210Y*	486	-	805	226	383						
CSH 9583-210Y*	480	-	805	204	320	CXH91-210-810Y	496,7	-	810	210	356
CSH 9583-280(Y)	472	689	805	280	450	CXH92-280-810Y	486,3	678,6	810	280	455
CSH 9693-240Y*	552	-	910	255	360						
CSH 9593-240Y*	546	-	910	222	360	CXH91-240-912Y	551,2	-	912	240	427
CSH 9593-300(Y)	546	783	910	280	450	CXH92-300-912Y	555,2	765,2	912	300	474
CSH 96103-280Y*	594	-	1015	271	456						
CSH 95103-280Y*	588	-	1015	254	413	CXH91-280-1000Y	580,2	-	1000	280	474
CSH 95103-320(Y)	588	868	1015	332	566	CXH92-310-1000Y	577,3	-	1000	300	474
CSH 96113-320Y*	651	-	1120	301	510						
CSH 95113-320Y*	644	-	1120	277	447	CXH91-310-1085Y	618,6	-	1085	310	490